

CRANE CAMERA WIRELESS 無線式クレーン用カメラ

新技術情報提供システム

NETIS

無線式クレーン用カメラ

KT-240132-A



小型軽量・マグネット設置・ズーム・上下左右・ 無線リピーター・リモコン・常時録画・プリセット

クレーン用カメラとして必要な機能を全て搭載し低価格を実現しました!!

Wireless repeater



Camera



Monitor

- ✓ カメラの重さは僅か1.5キロ!
- ✓ 5倍ズーム、パンチル制御付き!
- ✓ SDカード搭載で録画も可能!
- ✓ リピーター追加で建物越し作業も可能!
- ✓ 赤外線リモコンで配線不要!
- ✓ 無線伝送の遅延無し!

(約80ms ※ベストエフォート)

技適取得済み!

主な構成機器

JU-CAM
tsucumore



無線式カメラ

重量1.5kg、小型・軽量のカメラ。クレーン起伏に合わせてズームに下方向を撮影します。



カメラブラケット

ブームトップにマグネットで簡単取り付け。特注金具の製作も可能です。



7型モニター

カメラ制御スイッチを画面下に配置、録画機能付き。サイズ変更可能です。



赤外線リモコン

配線不要の赤外線リモコン。操作レバー近くの押しやすい位置に取り付けて下さい。



バッテリーボックス

カメラ・リピーター電源供給用のバッテリーボックス。バッテリー過放電保護回路付き。



バッテリー（5Ah）

満充電で連続20時間のカメラ駆動が可能です。（社内テスト）



リピーター（無線中継器）

カメラとモニターの無線通信を中継します。ジブ出し時の建物越しクレーン作業に。



有線式リモコン

電池交換不要です。本設の際にご利用下さい。脱着簡単ホルダーあり。

主な仕様

無線式クレーン用カメラ

有効画素数	フルHD（200万画素）
ズーム倍率	5倍
通信距離	見通し120m ※使用環境による
映像遅延	80msec（BE）
下向き機構	ダンパー機構
外寸	91(W)×67(D)×200(H)mm
重量	約1.5kg

液晶モニター

画面サイズ	7インチ ※9インチ設定あり
操作	電源ON/OFF・ズーム・上下左右 プリセット①②・カメラリセット
電源	DC12/24V
録画機能	microSDカード
外寸	175(W)×126(D)×170(H)mm
重量	約2kg

価格のこと、仕様のこと、
お問い合わせをお待ちしております。
サンプル機もごさいます！

TEL 06-7506-6082

e-mail info@tsucumore.com

URL <https://camera.tsucumore.com>



- 大阪本社
〒536-0008 大阪市城東区関目4-13-20ツクモアビル2F
TEL 06-7506-6082 FAX 06-7509-5591
- 東京営業所
〒194-0003 東京都町田市小川6-21-12-2-102
TEL : 042-850-6737 FAX : 042-850-6738